



Poli-Flex



Poli-Flex® Image 4212/4213

Nr art.: PT453

- Dane techniczne: folia transferowa: poliuretanowy Designfilm / klej: poliuretanowy klej topliwy / grubość: [mm]: 0,055 +/- 10 % (Gold); 0,055 +/- 10 % (Silver) / wkładka: folia PET, samoprzylepna
- Warunki transferu: Temperatura: 160°C / Ciśnienie: 2,5 - 3,0 bar [średni nacisk] / Czas: 15 sek. (3 s prasowanie końcowe)
- Możliwość prania w temp.: 40° C / Można suszyć w suszarce bębnowej / Prac na lewej stronie
- POLI-FLEX® IMAGE to powłoki transferowe z modnym wzorem i unikatowym wykończeniem powierzchni. Ekologiczna, poliuretanowa powłoka charakteryzuje się doskonałą odpornością na spieranie i czyszczenie oraz jest przyjemna w dotyku. POLI-FLEX® IMAGE nadaje się do transferu na takie materiały, jak bawełna, mieszanki poliestru/bawełny i poliestru/akrylu.
- POLI-FLEX® IMAGE można ciąć za pomocą wszystkich obecnie dostępnych ploterów. Zalecamy stosowanie standardowego ostrza (45°). Po usunięciu przycięta powłoka elastyczna jest przenoszona za pomocą prasy
- Wkładka PET POLI-FLEX® GOLD i SILVER (4212-4213) powinna zostać usunięta po ochłodzeniu
- Nylon i tekstylia wodoodporne nie nadają się do transferu termicznego. W tym przypadku należy użyć L-Flex Nylon T500.
- Zalecamy przeprowadzenie testu aplikacji na materiałach oryginalnych.
- Ze względu na różne wpływy wynikające z produkcji i przenoszenia folii transferowej, rodzaju materiałów oraz warunków prania i czyszczenia, odpowiedzialność za produkt może dotyczyć tylko materiałów nieprzetworzonych.

Informacje

Skład	100% poliuretan
Woreczek foliowy	Nie
Rozmiary	Długość rolki: 25m x Szerokość rolki: 0,48m

Producent

Numer katalogowy producenta	4212/4213
Numer taryfy	39199080
Kraj pochodzenia	Włochy

SIZE_RUN

Meter



Gold



Silver