



Poli-Flex



Poli-Flex® Printable 4655

Nr art.: PT906

- Dane techniczne: Folia transferowa: poliuretan, odlewana
- Klej: poliuretanowy, topliwy
- Grubość w mm: 0,075 +/- 5%
- Wkładka: folia PET, nieprzylepna
- Warunki transferu: Temperatura: 160°C
- Ciśnienie: 2,5–3,0 bary [średni nacisk]
- Czas: 15 s
- Odporność na spieranie: 60°C
- Używać tylko łagodnego proszku do kolorów
- Prać na lewej stronie
- Można suszyć w suszarce
- Nadruk: na lewej stronie, w odbiciu lustrzanym
- Wiązana termicznie folia PU z możliwością nadruku (przezroczysty), odpowiednia do białych tkanin
- POLI-FLEX® 4655 to dwuwarstwowa folia transferowa pokryta klejem topliwym po stronie bez nadruku
- Górna część folii po procesie aplikacji opiera się na przezroczystym poliuręcie odpornym na UV
- POLI-FLEX® 4655 można stosować ze wszystkimi obecnie dostępnymi drukarkami wykorzystującymi tusze na bazie ekologicznych rozpuszczalników i tusze na bazie rozpuszczalników. Nieprzylepna folia PET umożliwia wycięcie po wydrukowaniu nawet bardzo misternych motywów za pomocą plotera CAD/CAM
- Po usunięciu materiału transfer ciepły odbywa się za pomocą oryginalnego nośnika
- Matowa folia PET na obrazku podczas transferu termicznego nadaje doskonałe, półmatowe wykończenie
- Po transferze termicznym zaleca się usunięcie wkładki PET po krótkim czasie schładzania do temperatury pokojowej
- Folia transferowa służy do tworzenia motywów i logo odzieży sportowej, rekreacyjnej i roboczej
- Materiały, które mają wodoodporne wykończenie lub są nieprzemakalne, nie są przeznaczone do druku termotransferowego
- Zalecamy przeprowadzenie testu aplikacji na materiałach oryginalnych
- Ze względu na różne wpływy wynikające z produkcji i przenoszenia folii transferowej, rodzaju materiałów oraz warunków prania i czyszczenia, odpowiedzialność za produkt może dotyczyć tylko materiałów nieprzetworzonych.

Informacje

Skład	100% poliuretan
Woreczek foliowy	Nie
Rozmiary	Długość rolki: 25m x Szerokość rolki: 0,5m

Producent

Numer taryfy	39199080
Kraj pochodzenia	Włochy
Numer katalogowy producenta	4655

SIZE_RUN

Meter



Standard