



Poli-Flex

Poli-Flex® Printable 4675

Nr art.: PT907



- Dane techniczne: Folia transferowa: poliester
- Klej: poliuretanowy, topliwy
- Grubość w mm: 0,20 +/- 5%
- Podszewka: papier silikonowy
- Warunki transferu: Temperatura: 160°C
- Ciśnienie: 2,5–3,0 bary [średni nacisk]
- Czas: 15 s
- Odporność na spieranie/druk
- Odporność na spieranie: 90°C
- Używać tylko łagodnego proszku do kolorów
- Prać na lewej stronie
- Można suszyć w suszarce
- Nadruk: niebezpośredni, z użyciem papieru transferowego
- Termozgrzewalny materiał poliestrowy opracowany specjalnie z myślą o druku sublimacyjnym.
- Wyściółka z papieru silikonowego umożliwia wycięcie po wydrukowaniu nawet bardzo misternych motywów za pomocą plotera CAD/CAM
- Materiał poliestrowy można łatwo usunąć
- Do transferu i jako ochronę podczas gorącego transferu zaleca się użycie POLI-TACK 853 (PT300)
- POLI-FLEX® 4675 jest wykorzystywany do wydruku logo i motywów na odzieży sportowej, rekreacyjnej i roboczej
- Dzięki jednolitej powierzchni podczas wydruku zostaną zachowane nasyczone, błyszczące kolory
- Materiały, które mają wodoodporne wykończenie lub są nieprzemakalne, nie są przeznaczone do druku termotransferowego
- Zalecamy przeprowadzenie testu aplikacji na materiałach oryginalnych
- Ze względu na różne wpływy wynikające z produkcji i przenoszenia folii transferowej, rodzaju materiałów oraz warunków prania i czyszczenia, odpowiedzialność za produkt może dotyczyć tylko materiałów nieprzetworzonych.
- Aplikacja: wydrukować na papierze sublimacyjnym za pomocą tuszu sublimacyjnego (z odwróconym obrazem)
- Umieścić papier sublimacyjny na materiale poliestrowym i przenieść motyw za pomocą prasy ustawionej na temperaturę 190°C, dociskając ze średnią siłą (3,5 bara) przez 40–50 s. Transfer
- /Przycisnąć zadrukowany materiał poliestrowy do tkaniny, postępując zgodnie z określonymi zasadami transferu

Informacje

Skład	100% poliester
Woreczek foliowy	Nie
Kolorystyka	jednokolorowa
Rozmiary	Długość rolki: 25m x Szerokość rolki: 0,5m

Producent

Kraj pochodzenia	Włochy
Numer taryfy	39199080
Numer katalogowy producenta	4675

Meter
 Standard