



Poli-Flex



Poli-Flex® 4781 Reflex Silver 3M

Nr art.: PT200N

- Dane techniczne: folia transferowa: folia transferowa Effect-film, odblaskowa / Klej: kopoliestrowy klej topliwy / grubość: [mm]: 0,16 +/- 5 % / wkładka: folia PET, samoprzylepna
- Warunki transferu: Temperatura: 160°C / Ciśnienie: 3,5 bar [średni nacisk] / Czas: 15 sek.
- Możliwość prania w temp.: 60°C / Prać na lewej stronie / Można suszyć w suszarce bębnowej
- POLI-FLEX® REFLEX SILVER 3M to srebrna folia transferowa o właściwościach odblaskowych, odpowiednia do umieszczania nadruków na materiałach bawełnianych, niepowlekanych nylonowych, mieszankach poliestru/bawełny i poliestru/akrylu
- POLI-FLEX® REFLEX SILVER nadaje się do aplikacji napisów na t-shirtach, odzieży sportowej i rekreacyjnej, torbach sportowych i materiałach promocyjnych
- Warstwa odblaskowa składa się z mikrosfer szkła metalizowanego, które są powleczone klejem termicznym na spodzie. Ze względu na laminację przezroczystej folii PET na stronie odblaskowej, folię można ciąć za pomocą wszystkich dostępnych ploterów. Zalecamy stosowanie standardowego ostrza (45°). Po usunięciu przycięta powłoka elastyczna jest przenoszona za pomocą prasy. Zdjąć folię PET, gdy jest jeszcze ciepła. Nylon i tekstylia wodoodporne nie nadają się do transferu termicznego. W tym przypadku należy użyć L-Flex Nylon T500.
- POLI-Flex® REFLEX SILVER 3M składa się z odkrytych szklanych kulek. Wartości fotometryczne (minimalne wartości odblaskowe) są zgodne z normą EN ISO 20471:2013.
- Jeśli podczas druku termotransferowego nie zostaną spełnione określone wymagania dotyczące temperatury i nacisku, nie można zagwarantować bezpiecznego i stałego przyklejenia elastycznej powłoki.
- Zalecamy przeprowadzenie testu aplikacji na materiałach oryginalnych.
- Ze względu na różne wpływy wynikające z produkcji i przenoszenia folii transferowej, rodzaju materiałów oraz warunków prania i czyszczenia, odpowiedzialność za produkt może dotyczyć tylko materiałów nieprzetworzonych.

Informacje

Skład	100% poliuretan
Woreczek foliowy	Nie
Rozmiary	Długość rolki: 25m x Szerokość rolki: 0,5m

Producent

Numer katalogowy producenta	4781
Numer taryfy	39199080
Kraj pochodzenia	Stany Zjednoczone

SIZE_RUN

Meter

