



Poli-Tape Flock

Solvent-Flock 5905

Nr art.: PT950

- Dane techniczne: folia transferowa: flock wiskozowy
- Klej: kopoliestrowy klej topliwy
- Grubość w mm: 0,56 +/- 5%
- (Standardowa) wkładka: papier silikonowy, biały
- Warunki transferu: Temperatura: 160°C
- Ciśnienie: 2,5-3,0 bary [średni nacisk]
- Czas: 15 s
- Odporność na spieranie: 40°C
- Używać tylko łagodnego proszku do kolorów
- Prać na lewej stronie
- Można suszyć w suszarce
- SOLVENT-FLOCK 5905 to wiązana termicznie strzyża wiskozowa (biała, 560 μ), dająca doskonałe wyniki przy sublimacyjnym transferze termicznym
- Dzięki specjalnej impregnacji włókien, osiągnięta jest fotorealistyczna rozdzielczość druku oraz bardzo jasne kolory
- Wkładka po stronie kleju topliwego umożliwia wycinanie motywów i logotypów przy użyciu wszystkich współczesnych ploterów CAD/CAM po procesie wydruku
- Flock ma doskonałe właściwości cięcia i usuwania materiału oraz odporność na spieranie
- Folia SOLVENT-FLOCK 5905 może być użyta do nanoszenia wzorów oraz loga na odzież sportową, rekreacyjną oraz roboczą
- Materiały, które mają wodoodporne wykończenie lub są nieprzemakalne, nie są przeznaczone do druku termotransferowego
- Zalecamy przeprowadzenie testu aplikacji na materiałach oryginalnych
- Ze względu na różne wpływy wynikające z produkcji i przenoszenia folii transferowej, rodzaju materiałów oraz warunków prania i czyszczenia, odpowiedzialność za produkt może dotyczyć tylko materiałów nieprzetworzonych.

Informacje

Skład	100% wiskoza
Woreczek foliowy	Nie
Rozmiary	Długość rolki: 25m x Szerokość rolki: 0,5m

Producent

Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer katalogowy producenta	5905
Numer taryfy	39199080

SIZE_RUN

Meter

☐ Standard