



Poli-Flex



Turbo Print 4036 Matt

Nr art.: PT900

- Dane techniczne: Folia transferowa: poliuretan, odlewana / Klej: poliuretanowy klej topliwy / Grubość: [mm]: 0,10 +/- 5 % / Wkładka: folia PET, samoprzylepna
- Warunki transferu: Ciśnienie: 2,5 - 3,0 bar [średni nacisk] / Temperatura/Czas: 130°C, 5 s. / 150°C, 4 s / 160°C, 3 s
- Ciśnienie NYLONU: 2,0 bar [niski nacisk], Temperatura/Czas: 150°C, 5 s wstępne prasowanie / 5 s docisnąć nylon
- Wyjąć wkładkę PET, przykryć transfer papierem silikonowym i nałożyć na kolejne 10 s Prasa
- Rozważyć dostosowanie czasu aplikacji podczas używania strukturalnej bawełny lub mieszanek z bawełną
- Odporność na spieranie: 60°C
- Używać tylko łagodnego proszku do kolorów
- Prać na lewej stronie
- Można suszyć w suszarce bębnowej (komercyjna suszarka: maks. 100°C)
- Nadruk: po wygładzonej stronie
- TURBO PRINT 4036 MATT to wiązana termicznie, umożliwiająca nadruk na tekstyliach folia PU (przejrzysta biel, 100 μ) odpowiednia do jasnych i ciemnych tkanin
- Dzięki specjalnej warstwie wierzchniej powłoka jest odporna na spieranie
- TURBO PRINT 4036 MATT można przenosić na tkaniny, takie jak bawełna, poliestr, niepowlekany nylon, mieszanka poliestru i bawełny oraz poliestru i akrylu
- Wodoodporne tkaniny nylonowe należy przetestować przed wykonaniem transferów
- TURBO PRINT 4036 MATT zapewnia dużą rozdzielczość wydruku z matowym wykończeniem i sprawia, że materiał jest miękki w dotyku
- Folia transferowa służy do tworzenia motywów i logo odzieży sportowej, rekreacyjnej i roboczej
- TURBO PRINT 4036 MATT można stosować ze wszystkimi obecnie dostępnymi drukarkami wykorzystującymi tusze na bazie ekologicznych rozpuszczalników, tusze na bazie rozpuszczalników i tusze lateksowe
- Dzięki nowo opracowanej, samoprzylepnej wyściółce PET po zakończeniu drukowania można za pomocą wszystkich obecnie dostępnych ploterów CAD/CAM wycinać nawet bardzo małe litery i motywy
- POLI-TACK 854 + 870 zalecamy do transferu i ochrony przed wysoką temperaturą
- Wkładka PET powinna być usuwana na ciepło
- Wykorzystane surowce nie są szkodliwe dla środowiska oraz nie zawierają PCW, plastifikatorów i metali ciężkich (norma 100 Oeko-Tex)
- Zalecamy przeprowadzenie testu aplikacji na materiałach oryginalnych
- W związku z różnymi wpływami wynikającymi z produkcji i transferu folii transferowej, rodzajów materiałów i warunków prania oraz mycia odpowiedzialność za produkt dotyczy tylko materiałów nieprzetworzonych.

Informacje

Certyfikaty

Oeko-Tex
Reach Conform

Skład

100% poliuretan

Woreczek foliowy

Nie

Rozmiary

Długość rolki: 25m x Szerokość rolki: 0,5m

Oeko-Tex (Details)

STANDARD 100 by OEKO-TEX®: 07.0.50430
Hohenstein HTTI

Producent

Numer taryfy	39199080
Numer katalogowy producenta	4036
Kraj pochodzenia	Włochy

SIZE_RUN

Meter

☐ Standard